

SCHEDA TECNICA

POMPE DI RICIRCOLO

INTELLIFLO3VSF



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Nuovo design del motore, della trasmissione e della pompa per un'efficienza senza pari
- Nuovo design del motore a magneti permanenti, prodotto in Italia.
- Resistente al sale 4g/l.
- Raccordi inclusi: 50 e 63 mm (1,5 HP), 63 e 75 mm (modello 3 HP).
- Comunicazione Intelliprotocol (RS485) compatibile con Intellipool (Fw 5.07) e Speedeo Connect.
- Non sono necessari cavi di comunicazione.

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m ³ /h]
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri		
1000564	-	INTELLIFLO3VSF 150	1,50	1,10	230	-	6,2	-	10	22
1000566	-	INTELLIFLO3VSF 300	3,00	1,90	230	-	6,2	-	10	37



MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
INTELLIFLO3VSF 150	305	297	633	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	15,50
INTELLIFLO3VSF 300	354	297	660	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	15,50