

SCHEDA TECNICA

MINI PROIETTORE

ESTERNO BOCCHETTA



- Proiettore a led piatto da avvitare su passante da 1" 1/2;
- Ripartizione della luce omogenea, armoniosa, non accecante;
- Corpo lampada realizzato per iniezione di policarbonato ed ABS che gli conferisce un'elevata resistenza a shock, calore ed aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua;
- Alimentazione 12V ac 50-60 Hz da fornirsi mediante trasformatore toroidale protetto; cablaggio 2x1,5mm, fornito senza cavo;
- Possibilità di sincronizzazione per sistemi a più lampade;
- Realizzazione di impianti multi proiettore con centralina di controllo remoto a 1 o 4 canali;
- Nessuno strumento specifico per l'installazione; è necessario prevedere un passante da 1"1/2, far passare il cavo attraverso questa per farlo arrivare a una scatola di derivazione per mezzo di una guaina ermetica;
- Dimensioni: Ø 125 mm, L 35 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
1001550	Mini proiettore esterno bocchetta a led RGB 36 LED 7W - 12V AC - 223lumen (Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)
1001551	Mini proiettore esterno bocchetta a led bianco 12 LED 6W - 12V AC - 540lumen (Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello / ESCLUSO)
1001552	Kit installazione Mini proiettore esterno bocchetta Liner - C.A. - Pannello

